

ELEVATORGURTE

ELEVATORGURTE

DIN 22102

WEISSE DECKE
 FDA-LEBENSMITTELQUALITÄT
 SCHWERENTFLAMMBAR



Typ	Bruch- festigkeit N/mm	Anzahl Einlagen	min. Trommel- durchmesser mm
EP 400	400	divers	315
EP 500	500	divers	400
EP 630	630	divers	500
EP 800	800	divers	630
EP 1000	1000	divers	630
Sonderqualitäten auf Anfrage			

Alle Angaben sind unverbindlich, technische Änderungen bleiben vorbehalten.

DECKENAUSFÜHRUNGEN UND QUALITÄTEN

weißes Gummi, hoch abriebfest und alterungsbeständig gem. DIN 22102, Deckenstärke in unterschiedlichen Ausführungen.

TECHNISCHE DATEN

- einsetzbar in ATEX-Zone 20
- antistatisch nach EN ISO 284
- flammwidrig und schwerentflammbar
- lebensmittelecht
- öl- und fettbeständig gegen pflanzliche und tierische Fette
- geeignet für Einsatzbereiche zwischen -20 °C und + 70 °C
- geschnittene Kanten

LIEFERFORMEN

Wir liefern die Gurte in Einzellängen bis 200 m.
 Die Gurte werden auf die bestellte Breite zugeschnitten.
 Auf Wunsch und nach Kundenangaben liefern wir die Gurte auch fertig gelocht.



Paul Hedfeld GmbH
 Hundecker Str. 20
 D-58285 Gevelsberg

Telefon +49 (0) 2332 63 71
 Fax +49 (0) 2332 6 11 67

www.hedfeld.com
 hedfeld@hedfeld.com