

Kettenabmessungen

Lichte Weite b_1 [mm] Buchsen - Ø d_3 [mm]

Kettenradabmessungen


Anzahl Zähne	<input type="text"/>	Keilnut DIN 6885/1	mit	<input type="text"/>
Zahnflanken gehärtet	<input type="checkbox"/>		ohne	<input type="checkbox"/>
Teilung	t [mm] <input type="text"/>	Nabenbreite, sym.	b [mm] <input type="text"/>	
Teilkreis - Ø	d_0 [mm] <input type="text"/>	unsym.	b_1 [mm] <input type="text"/>	
Kopfkreis - Ø	d_k [mm] <input type="text"/>	unsym.	b_2 [mm] <input type="text"/>	
Zahnfuß - Ø	d_1 [mm] <input type="text"/>	Naben - Ø	d_n [mm] <input type="text"/>	
Zahnbreite	B [mm] <input type="text"/>	Stellschraube	mit	<input type="text"/>
Bohrung - Ø	d_i [mm] <input type="text"/>	Material Zahnscheibe	ohne	<input type="text"/>
	St 52-3 <input type="checkbox"/>	Material Nabe	C 45	<input type="text"/>
	St 52-3 <input type="checkbox"/>		C 45	<input type="text"/>

Sonderabmessungen

e [mm]	<input type="text"/>
h [mm]	<input type="text"/>
c [mm]	<input type="text"/>
r_2 [mm]	<input type="text"/>
f [mm]	<input type="text"/>
a [mm]	<input type="text"/>
g [mm]	<input type="text"/>
m [mm]	<input type="text"/>

**Das Standardkettenrad entspricht nicht Ihren Ansprüchen?
 Ändern oder markieren Sie die Zeichnungen
 und tragen Sie Ihre Wünsche in die Tabellen ein!
 Wir fertigen für Sie auch ungewöhnliche Abmessungen.**

Kettenrad
 für Trogförderkette DIN 8165 und DIN 8167
 Vordruck für Kunden mit Sonderabmessungen



Paul Hedfeld GmbH
 D - 58285 Gevelsberg